

ISO 9001 CERTIFIED

CHESTERTON®

Peel & Seal™

silikonivaaho- tiiviste

- *Nopeampi kuin leikatut kumitiivisteet sekä puhtaampi ja helppokäyttöisempi kuin kaksiosaiset, paikallaan muovautuvat ja ruiskutustölkkitiivisteet*
- *Täydellinen tiivistevarasto rullassa*
- *Umpisoluinen vaahto muovautuu ja puristuu kokoon paremmin kuin täyssilikonikumi*
- *Ei sisällä sideaineita, täyteaineita eikä vuotoreittejä*
- *Taloudellisempi kuin PTFE-sauman-
tiivistysaineet ja yhtä vaivaton käyttää*
- *Voidaan käyttää aina 175°C:n lämpötilaan ja 14 barin paineeseen asti*

Kuuluu välttämättä työkalulaatikkoon

CHESTERTON® Peel&Seal silikonivaahdotiiviste 175 on korkealaatuinen tasottiiviste työkalulaatikkoosi. Mitoita tiivisteiden sijoituspaikka, irrota liimapaperi ja paina tiiviste paikoilleen. Voimakas liima on suunniteltu erityisen pitäväksi pultteja kiristettäessä, mutta se voidaan poistaa helposti. Pidä muutama rulla työkalulaatikossasi käytettäväksi kätevästi paikan päällä laipoissa, mies- ja käsiluukuissa tai muihin yleisiin tiivistetarpeisiin.



UUSI

CHESTERTON® Peel & Seal™ silikonivaahdotiiviste

CHESTERTON® Peel&Seal silikonivaahdotiiviste 175 sopii käytettäväksi useissa eri kohteissa aina 175°C:n lämpötiloihin ja 14 barin paineeseen asti kaikkialla tehtaassa. Sitä voidaan käyttää monissa kemikaaleissa, voiteluöljyissä ja alkoholeissa. Laimennetuilla hapoilla ja emäksillä on vain vähäinen vaikutus tämän materiaalin toimintaan.

CHESTERTON® PTFE-tiiviste 185 korkeampiin lämpötiloihin ja paineisiin

Pidä myös rulla
CHESTERTON® PTFE-
tiivistettä 185 työkalulaati-
kossasi korkeampia
lämpötiloja ja paineita
varten:

- Aina 315°C:n lämpötiloihin asti
- Kestää paineita täystyhjiöstä aina 210 bariin asti
- pH 0 - 14, inerttinen kaikille yleisille kemikaaleille



Peel&Seal silikonivaahdotiiviste 175

A	B	C
000558	3/8 x 25	10 x 7,5
000559	1/2 x 25	12 x 7,5
000561	3/4 x 25	20 x 7,5
000562	1 x 25	25 x 7,5

PTFE-solusaumatiiviste 185

A	B	C
004819	–	1 x 30
004820	–	1 x 305
004821	1/8 x 100	3 x 30
004822	1/8 x 1000	3 x 305
004823	3/16 x 75	5 x 23
004824	3/16 x 750	5 x 230
004825	1/4 x 50	7 x 15
004826	1/4 x 500	7 x 152
004827	3/8 x 25	10 x 7,5
004828	3/8 x 50	10 x 15
004829	3/8 x 250	10 x 76
004830	1/2 x 15	12 x 4,5
004831	1/2 x 30	12 x 9
004832	1/2 x 150	12 x 45
004833	5/8 x 15	17 x 4,5
004834	5/8 x 30	17 x 9
004835	5/8 x 150	17 x 45
004836	3/4 x 15	20 x 4,5
004837	3/4 x 30	20 x 9
004838	3/4 x 100	20 x 30
004839	1 x 15	25 x 4,5
004840	1 x 30	25 x 9
004841	1 x 75	25 x 23
004842	2 x 39	50 x 12

Selitys

A - Tuotteen tilausnumero

B - Nimellisleveys (tuumaa) x pituus (jalkaa)

C - Nimellisleveys (mm) x pituus (metriä)

Peel&Seal on A.W. Chesterton Co. -yhtiön tavaramerkki.

A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Puhelin: 781-438-7000
Telex: 94-9417 • Fax: 781-438-2930
Sähköosoite: Chesterton Stoneham, Mass.
Web Address: <http://www.chesterton.com>

MAAHANTUOJA:

© A.W. CHESTERTON CO., 1998. Kaikki oikeudet pidätetään.
© Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan myöntää USA:saa ja muissa maissa A.W. CHESTERTON CO.

FORM NO. F70597

PEEL&SEAL – FINNISH

PRINTED IN USA 9/98