

1400TM/1400R

pumppujen ja venttiilien
grafiittinauhatiiviste



Helppokäyttöinen
ja
helposti
irrottavissa

*Tiiviste 1400 muodostaa
homogeenisen massan
kiristettäessä, jolloin vuodot eivät
pääse tunkeutumaan tiivisteeseen läpi*


*Tiivisteessä 1400R on lisäksi rakenteellinen
hiilikuituvahvistus, jolloin tuotetta voidaan käyttää
ulospursumista estävinä päätyrenkaina tai
täydellisinä sarjoina suurissa paineissa*

*Itsevoiteleva akselin tai karan urittumisen
estämiseksi ja tiivisteeseen käyttöiän pidentämiseksi*

*Tehtaan kaikkiin pumppu- ja venttiilikohteisiin
tarkoitettu ainutlaatuinen tiiviste*

Vähentää pumpun huuhteluveden kulutusta

Tiiviste 1400 takaa venttiilien päästöjenhallintakyvyn




Voimalaitokset

Pumput: kattilan syöttövesi, lauhteen poisto, lämpimän veden kierrätys, lämmittimen tyhjennys.


Nokipuhaltimet

Venttiilit: voiteluöljy, höyryturpiini, lauhdeputkiventtiilit, kaikki käsikäyttöiset venttiilit.



Sellu- ja paperitehtaat

Mustalipeä, valko- ja viherlipeä, sakea ja laiha massa, jauhimet, tärstitimet ja sekoittajat, pulperit, suur- ja pienpainesyöttimet, pakokaasuturpiini, höyryventtiilit, lauhde ja kattilan syöttöpumput.



Jalostamot ja kemialliset tehtaat

Kaikki käsikäyttöiset sulkuventtiilit – 3 VUODEN PÄÄSTÖTAKUU SAATAVISSA TIIVISTEELE 1400.

Lisäksi...

Jätevedenpuhdistus, sokeritehtaat, laivaliikenne.

CHESTERTON®



CHESTERTON® 1400™/1400R pumppujen ja venttiilie grafiit- tinauhatiiviste

1400 LIKIMÄÄRÄISIÄ ARVOJA

A	B	C	D	E	F	G
1/8	3,0	2	0,908	001548	96	64,5
3/16	5,0	2	0,908	001550	45	30,2
-	6,0	2	0,908	001552	28	18,8
1/4	6,5	2 5	0,908 2,270	001479 001480	27	18,1
5/16	8,0	2 5	0,908 2,270	001482 001483	18	12,1
3/8	9,5	2 5 7	0,908 2,270 3,175	001485 001497 001498	12,8	8,6
-	10,0	2 5	0,908 2,270	001500 001501	12,7	8,5
7/16	11,0	2 5	0,908 2,270	001503 001504	11,0	7,4
-	12,0	2 5	0,908 2,270	001506 001507	9,3	6,2
1/2	12,5	2 5 7	0,908 2,270 3,175	001509 001510 001511	8,0	5,4
9/16	14,0	5 7	2,270 3,175	001513 001514	6,2	4,2
5/8	16,0	7	3,175	001516	5,2	3,5
11/16	17,5	7	3,175	001518	4,1	2,8
3/4	19,0	7	3,175	001520	3,7	2,5
13/16	20,5	7	3,175	001537	3,1	2,1
7/8	22,0	7	3,175	001539	2,5	1,7
15/16	24,0	7	3,175	001554	2,4	1,6
1	25,5	7	3,175	001546	2,0	1,3

SELITE

A – Koko tuumina
B – Koko millimetreinä
C – Pakkaus ± 10% paunaa
D – Pakkaus ± 10% kg
E – Tilausnumero
F – Pituus/paino jalkaa/pauna
G – Pituus/paino m/kg

1400 on CHESTERTONIN tavaramerkki.

A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Puhelin: 781-438-7000
Fax: 781-438-2930
Web Address: www.chesterton.com

© A.W. CHESTERTON CO., 1999. Kaikki oikeudet pidätetään.
® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan
myöntää USA:sa ja muissa maissa A.W. CHESTERTON CO.

MAAHANTUOJA:

FORM NO. F77090 REV. 4

1400R LIKIMÄÄRÄISIÄ ARVOJA

A	B	C	D	E	F	G
1/8	3,0	2	0,908	000924	84,4	56,7
3/16	5,0	2	0,908	000926	44,2	29,7
-	6,0	2	0,908	000927	33,4	22,4
1/4	6,5	2 5	0,908 2,270	000937 000941	30,8	20,7
5/16	8,0	2 5	0,908 2,270	001054 001055	18,6	12,5
3/8	9,5	2 5 7	0,908 2,270 3,175	000943 000944 000946	14,2	9,5
-	10,0	2 5	0,908 2,270	000947 000949	14,0	9,4
7/16	11,0	2 5	0,908 2,270	000950 000952	11,3	7,6
-	12,0	2 5	0,908 2,270	000953 000955	9,6	6,5
1/2	12,5	2 5 7	0,908 2,270 3,175	000956 000958 000959	8,9	5,9
9/16	14,0	5 7	2,270 3,175	001056 001057	6,8	4,6
5/8	16,0	7	3,175	001058	5,7	3,8
11/16	17,5	7	3,175	001059	5,0	3,4
3/4	19,0	7	3,175	001071	4,3	2,8
13/16	20,5	7	3,175	001092	3,6	2,4
7/8	22,0	7	3,175	001093	3,0	2,0
15/16	24,0	7	3,175	001095	2,7	1,8
1	25,5	7	3,175	001096	2,3	1,5

Teknisiä tietoja

1400/1400R LÄMPÖTILARAJA:

650°C höyrykäytössä
430°C hapettavassa ympäristössä

1400 PAINERAJA:

85 bar
175 bar päätyrenkaiden kera

1400R PAINERAJA:

275 bar*

1400/1400R KEMIALLINEN KESTÄVYYS:

pH 0 -14 paitsi oleum, savuava typpihappo ja kuningasvesi

*Mikäli paine ylittää 250 bar, lisätietoja saa A.W. Chesterton Application Engineering -osastolta.