

235 SSC

Tuotteen kuvaus

Chesterton® 235 SSC on väkevöity, erittäin alkalinen vesipitoinen rasvanpoistoaine, joka emulgoi tehokkaasti rasvan ja rasvaisen lian.

Koska tuote on tarvittaessa helposti laimennettavissa, se soveltuu kaikenlaiseen puhdistukseen. Chesterton SSC 235 poistaa rasvan, öljyn, leikkuuöljyt ja muun paksun teollisuuslian tuotanto-osista ja -laitteista sekä muilta kovilta pinoilta, kuten esimerkiksi betonilattioilta, muuratuilta seiniltä, öljynporauslaitteista, sylinterisarjoista, rautatiekalustosta, rakennusalan laitteista ja paperikoneista.

Yhdessä höyryn kanssa käytettynä se emulgoi helposti useat sellaiset likakerrostumat, joiden poistaminen yleensä edellyttäisi liuotinpohjaisen tuotteen käyttöä. Tuote sekoittuu helposti veteen eikä jätä liukenematonta jauhemaista jäätymää. Se on biologisesti hajoavaa eikä sisällä vesistöjä saastuttavia fosfaatteja.

Koostumus

Chesterton SSC 235 sisältää rasvaa emulgoivia aineita, jotka tunkeutuvat likaan nostaen sen irti ja tehden sen helppohuuhtoiseksi.

Tuote ei sisällä liuottimia eikä aiheuta tulipalovaaraa. Se ei ruiskutettaessa synnytä epämiellyttäviä tuoksuja eikä ärsyttäviä höyryjä. Se soveltuu käytettäväksi osien pesukoneissa, höyrypuhdistuskoneissa ja siirrettävissä höyrykäyttöisissä lisälaitteissa.

Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

Olomuoto	Neste
Väri	Keltainen
pH	13,6
Leimahduspiste	Ei ole

pH-arvon riippuvuus laimennuksesta



Käyttöjä

Tuotetta Chesterton SSC 235 voidaan käyttää kaikilla kovilla pinoilla, esim. betonilla, muurauspinoilla, paperikonehuovalla, koneilla ja kaikenlaisilla laitteilla. Älä käytä alumiinilla.

Ominaisuuksia

- Biologisesti hajoavaa
- Palamatonta
- Poistaa rasvan ja öljyn
- Sekoittuu välittömästi
- Liukenee täydellisesti

Käyttöohjeet

Laimenna haluttuun voimakkuuteen. ChestertonR SSC 235:tä voidaan käyttää useimmissa osienpesukoneissa tai se voidaan levittää pinnalle mopilla, sivelimellä, sienellä tai ruiskuttamalla. Kuumentaminen parantaa sen puhdistuskykyä. Tuotetta voidaan käyttää myös höyrypuhdistuskoneissa ja siirrettävissä höyrykäyttöisissä lisälaitteissa.

Tuotteen soveltuvuus on parasta ensin testata pienellä alueella ennen tuotteen käyttöä maalatuilla pinnoilla.

Turvallisuus

Lue tuotetta koskevat käyttöturvatieotteet tai alueesi turvatieotteet ennen tuotteen käyttöä.

TECHNICAL
CHESTERTON[®]
PRODUCTS

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
PUHELIN: (781) 438-7000 • FAX: (781) 438-2930
WEB ADDRESS: www.chesterton.com
© A. W. CHESTERTON CO., 1999. Kaikki oikeudet pidätetään.
® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan
käyttöluvan myöntää USA: ssa ja muissa maissa
A. W. CHESTERTON CO.

MAAHANTUOJA: